



SYSTEM TARASOWY EKOTEAK

System tarasowy/balkonowy EkoTeak przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna okładzina nawierzchni tarasowych, pomostów, schodów, trapów, plaż basenowych, balkonów itp.

Kompozyt Drewna EkoTeak to produkt złożony z kilku komponentów. Głównym składnikiem w 44% jest drewno (zmielone – w postaci mączki drzewnej), oraz polichlorek winylu (PVC) - 44%. Dzięki takiemu połączeniu materiał znacznie zyskuje na swojej wartości

pod względem wytrzymałościowym oraz estetycznym.

Kompozyt swoim wyglądem i zapachem przypomina drewno, jednak różni się od niego swoimi właściwościami. W celu przerobienia drewna o niskiej wartości użytecznej na produkt wysokiej klasy, półprodukty połączone są ze sobą pod wysokim ciśnieniem. Niska absorpcja wilgoci (1,2%) pozwala na wykorzystanie produktu w trudnych warunkach atmosferycznych.

Kompozyt może być łączony w taki sam sposób jak drewno za pomocą śrub lub wkrętów. Do jego montażu stosowane są podobne narzędzia i akcesoria. W swoich realizacjach stosujemy innowacyjny i nowoczesny, ale zarówno bardzo popularny system montażu klipsowego.

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, Kompozyt Drewna EkoTeak nie wymaga żadnego zabezpieczania (impregnacji) przed wilgocią i promieniami UV. Produkt objęty 25-letnią gwarancją na gnienie i butwienie.

instrukcja użytkowania

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA

Jak dbać o taras?

Aby przez wiele lat cieszyć się pięknem tarasu z kompozytu drewna EkoTeak należy regularnie go czyścić. Do mycia tarasu należy używać szczotki lub myjki wysokociśnieniowej (ciśnienie nie większe niż 180 bar). Zalecamy, aby minimalna odległość dyszy czyszczącej od tarasu wynosiła 30 cm. Podczas czyszczenia należy unikać ruchów okrężnych oraz kierować dyszą myjki w kierunku ryflowania desek.

Warto także pamiętać, aby w początkowej fazie użytkowania tarasu, do 6 miesięcy, co jakiś czas zmieniać położenie donic i kwietników stojących na tarasie. Dzięki temu deski będą równo nasłonecznione, a ich kolor ustabilizuje się jednolicie.

Czym impregnować deski z kompozytu drewna EkoTeak?

Nasze deski, dzięki swojej wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne, nie wymagają żadnej specjalnej impregnacji, jak to jest wymagane w przypadku desek drewnianych. Desek kompozytowych EkoTeak w żadnym wypadku nie trzeba olejować, czy lakierować.

Trudne do usunięcia

Trudne do usunięcia plamy, np. z tłuszczu można usunąć płynem do mycia naczyń i gorącą wodą, za pomocą twardej gąbki. Do usuwania szczególnie trudnych tłustych plam, należy użyć specjalnego preparatu Oil Stain Remover.



wiecej informacji znajdą Państwo na stronie www.ekoteak.pl

instrukcja użytkowania

LEGENDA					
	trudno/nie usuwalne (pozostał bardzo widoczny ślad)		średnio usuwalne (pozostał delikatny ślad)		łatwo usuwalne (nie pozostał śladu)

Środek	PŁYN DO NACZYŃ		OIL STAIN REMOVER	BENZYNA EKSTRAKCYJNA	PAPIER ŚCIERNY
	Od razu	Po 24h	Po 24h	Po 24h	Po 24h
emulsja mydlana + woda					
koncentrat wybielający					
środek chwastobójczy					
środek do mycia okien					
płyn do mycia naczyń					
chlorowana woda (basenowa)					
sól drogowa					
benzyna lakowa					
olej silnikowy					
smar silikonowy					
smar kwarcowy					
silikon - uszczelniacz					
farba akrylowa					
rozcieńczalnik do farb					
woda amoniakalna (roztwór 25%)					
klej PCW					

instrukcja użytkowania

Środek	PŁYN DO NACZYŃ		OIL STAIN REMOVER	BENZYNA EKSTRAKCYJNA	PAPIER ŚCIERNY
	Od razu	Po 24h	Po 24h	Po 24h	Po 24h
cement					
środek do usuwania cementu					
kawa					
sok owocowy					
coca-cola					
czekolada do picia					
masło					
mleko					
ocet					
czerwone wino					
ketchup					
musztarda					
wosk ze świecy					
olej spożywczy (tłuszcz z grilla)					
kreda					
krem do opalania					
pasta do butów					
marker					
pisak					
aceton (roztwór) zmywacz do paznokci					
szminka					